

MOTY Rollmax töktoló

Rollmax töktoló-hidraulikusan behajtható tolólappal

FELSZERELTSÉG

- 2 görgőhenger (1 henger hidraulikus hajtással)
- a görgőhenger teljes hossza 4.500 mm
- munkaszélesség 5.800 mm
- hidraulikus csukló
- hidraulikusan behajtható rendkialakító
- zárt csapágyház a hajtáshengernél
- szállítási szélesség kb. 2,5 m – közúti közlekedésre alkalmas
- 3-állású csap mechanikusan kapcsolható – döntéshez, összehajtáshoz
- teleszkópos figyelmeztető tábla
- súly kb. 1.050 kg

Minimális rendszerkövetelmény a traktoron:

- legalább 100 LE és megfelelő front-hidraulika rendszer
- 1 db egyszeres működéssű (visszacsapószeleppel)
- 1 db duplex hidraulika csatlakozó (döntés)
- 1 db duplex hidraulika csatlakozó (rendkialakító)

Rollmax töktoló ECO 3800 – mechanikusan behajtható tolólappal

FELSZERELTSÉG

- 2 görgőhenger (1 henger hidraulikus hajtással)
- a görgőhenger teljes hossza 3.800 mm
- munkaszélesség max. 4.600 mm
- mechanikus csukló
- hidraulikusan behajtható rendkialakító
- szállítási szélesség 2,6 m alatt – közúti közlekedésre alkalmas
- súly kb. 880 kg

Minimális rendszerkövetelmény a traktoron:

- legalább 80 LE és megfelelő front-hidraulika rendszer
- 1 db egyszeres működéssű (visszacsapószeleppel)
- 1 db duplex hidraulika csatlakozó (döntés)
- 1 db duplex hidraulika csatlakozó (rendkialakító)

